

Hydraulische Prägepresse P 50

Hydraulic Embossing Press P 50



Die Prägepresse P 50 ist für die Prägung ein- und zweizeiliger Schilder vorgesehen. Der Prägerahmen zur Aufnahme der JHT-Gegenwerkzeuge gleitet auf zwei seitlichen Führungsschienen.

Geschweißte Stahlkonstruktion mit 2 Druckzylindern, separatem Hydraulikaggregat und einstellbarem Druck. Der schallgedämmte Unterschrank zur Aufnahme des Hydraulikaggregats kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Zweihandsicherheitssteuerung
- leicht transportable Tischpresse
- geringer Platzbedarf
- einstellbarer Druck
- separates Hydraulikaggregat
- schallgedämmt
- auch für 400 V lieferbar (gegen Aufpreis).

The table press P 50 allows embossing of single and two line plates. The embossing frame for taking JHT-embossing dies glides on two guides.

Solid welded steel construction with two pressure cylinders, separate hydraulic unit with adjustable limit. A cabinet to house the hydraulic unit can be delivered at additional cost.

Advantages

- two handed safety operation
- easily transportable table press
- minimal space required
- adjustable pressure limit
- separate hydraulic unit
- low noise
- also available for 400 V (additional cost)

J.H. TÖNNJES GmbH

Syker Straße 201
27 751 Delmenhorst
Germany
www.toennjes.de

Verkauf Inland

Telefon
(0 42 21) 795-0
Telefax
(0 42 21) 795-100
alu@toennjes.de

Export Division

Telephone
+49 -42 21 -795-244
Telefax
+49 -42 21 -795-300
jhtsigns@toennjes.de

Typ P 50		Type P 50	
Leistung	max. 500 kN	Pressure capacity	up to 500 kN
Anzahl der Zylinder	2	Number of cylinders	2
Hub	max. 55 mm	Working stroke	max. 55 mm
Elektrik	1~/230 V	Connected load	1~/230 V
	50 Hz - 1,5 kW		50 cycles - 1,5 kW
Pressfläche	520 x 180 mm	Press surface	520 x 180 mm
Maße (BxTxH)	860 x 500 x 650 mm	Dimensions (WxDxH)	860 x 500 x 650 mm
Gewicht	138 kg	Weight	138 kg

(Technische Änderungen vorbehalten. Technical change without notice.)



J.H. TÖNNJES