

Hydraulische Prägepresse P 200 / P 300

Hydraulic Embossing Press P 200 / P 300



Ganzstahl-Schweißausführung mit ausziehbarem, kugelgelagertem Prägetisch und auswechselbarer Oberplatte.

Moderne Zweistufenhydraulik, raumsparend hinter der Maschine auf Schwingelementen gelagert. Bedienung durch eine Zweihandsicherheitssteuerung mit vorwählbarer Druckbegrenzung und automatischer Endabschaltung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- universelle Autoschilder- und Textschilderpresse, auch für große Textschilder
- große Pressfläche
- beweglicher, kugelgelagerter Schiebetisch
- gedämpftes Laufgeräusch durch Unterölhydroeinheit

Heavy, all-steel welded construction, with movable press table, which runs on ball-bearings. The upper press plate is replaceable. The rubber-mounted under-oil hydraulic unit with integrated motor guarantees a low noise operation. It is placed at the rear of the press. Two stage pump. Two handed safety operation with adjustable pressure limit switch and automatic switch-off.

Advantages:

- specially designed press for embossing of signs and plates of various dimensions
- large press surface
- movable press table, with ball-bearing guides
- low noise, vibration-dampened under-oil hydraulic unit

J.H. TÖNNJES GmbH

Syker Straße 201
27 751 Delmenhorst
Germany
www.toennjes.de

Verkauf Inland

Telefon
(0 42 21) 795-0
Telefax
(0 42 21) 795-100
alu@toennjes.de

Export Division

Telephone
+49 -42 21 -795-244
Telefax
+49 -42 21 -795-300
jhtsigns@toennjes.de

Type	P 200	P 300
Leistung / Pressure capacity	max. 2000 kN	max. 3000 kN
Anzahl der Zylinder / Number of cylinders	2	3
Hub / Working stroke	70 mm	70 mm
Elektrik / Connected load	3 ~ / 400 V - 50 Hz / cycles - 2,2 kW	
Pressfläche / Press surface	600 x 285 mm	750 x 415 mm
Maße (BxTxH) / Dimensions (WxDxH)	1300 x 1100 x 1280 mm	1470 x 1250 x 1320 mm
Gewicht / Weight	1300 kg	1900 kg

(Technische Änderungen vorbehalten. Technical change without notice.)



J.H.TÖNNJES